# **Numerical Methods for Computer Science**

Robin Bacher, Janis Hutz https://github.com/janishutz/eth-summaries

7. Oktober 2025

# TITLE PAGE COMING SOON

"Denken vor Rechnen"

- Vasile Grudinaru, 2025

 $$\operatorname{\text{HS}2025},\,\operatorname{\text{ETHZ}}$$  Summary of the Script and Lectures

7. Oktober 2025 1 / 19

# Inhaltsverzeichnis

0	Introduction	3				
1	Einführung       1.1 Rundungsfehler	<b>4</b> 4				
	1.2 Rechenaufwand	6 7				
2	Polynominterpolation 9					
	2.1 Interpolation und Polynome	9 9				
	2.2       Newton Basis       1         2.2.1       Koeffizienten       1         2.2.2       Auswertung       1	10 10 11				
	2.2.3 Fehler					
		15				
	2.5 DFT und Chebyshev-Interpolation	16				
3	3.1 Fourier-Reihen	1 <b>7</b> 17 18 19				

7. Oktober 2025 2 / 19

## 0 Introduction

This summary is intended to give you a broad overview of the topics relevant for the exam and is not intended to serve as a full on replacement for the script. We have decided to write it in German, as is the new script and for some of the topics that are poorly explained in the script, we have added further explanations.

The numbering should match the script's numbering exactly (apart from the cases where two definitions were combined due to being closely related and short), making it easier for you to look up the relevant definitions, theorems, etc in context in the script.

7. Oktober 2025 3 / 19

# 1 Einführung

## 1.1 Rundungsfehler

### **Absoluter & Relativer Fehler**

**Definition 1.1.1** 

• Absoluter Fehler:  $||\widetilde{x} - x||$ 

■ Relativer Fehler:  $\frac{||\widetilde{x} - x||}{||x||}$  für  $||x|| \neq 0$ 

wobei  $\widetilde{x}$  eine Approximation an  $x \in \mathbb{R}$  ist

Rundungsfehler entstehen durch die (verhältnismässig) geringe Präzision die man mit der Darstellung von Zahlen auf Computern erreichen kann. Zusätzlich kommt hinzu, dass durch Unterläufe (in diesem Kurs ist dies eine Zahl die zwischen 0 und der kleinsten darstellbaren, positiven Zahl liegt) Präzision verloren gehen kann.

Überläufe hingegen sind konventionell definiert, also eine Zahl, die zu gross ist und nicht mehr dargestellt werden kann.

#### **Auslöschung**

Bemerkung 1.1.9

Bei der Subtraktion von zwei ähnlich grossen Zahlen kann es zu einer Addition der Fehler der beiden Zahlen kommen, was dann den relativen Fehler um einen sehr grossen Faktor vergrössert. Die Subtraktion selbst hat einen vernachlässigbaren Fehler

**Beispiel 1.1.18:** (Ableitung mit imaginärem Schritt) Als Referenz in Graphen wird hier oftmals die Implementation des Differenzialquotienten verwendet.

Der Trick hier ist, dass wir mit Komplexen Zahlen in der Taylor-Approximation einer glatten Funktion in  $x_0$  einen rein imaginären Schritt durchführen können:

$$f(x_0+ih)=f(x_0)+f'(x_0)ih-\frac{1}{2}f''(x_0)h^2-iC\cdot h^3 \text{ für } h\in\mathbb{R} \text{ und } h\to 0$$

Da  $f(x_0)$  und  $f''(x_0)h^2$  reell sind, verschwinden die Terme, wenn wir nur den Imaginärteil des Ausdruckes weiterverwenden. Nach weiteren Vereinfachungen und Umwandlungen erhalten wir

$$f'(x_0) pprox \frac{\mathsf{Im}(f(x_0 + ih))}{h}$$

Falls jedoch hier die Auswertung von  $Im(f(x_0+ih))$  nicht exakt ist, so kann der Fehler beträchtlich sein.

Beispiel 1.1.20: (Konvergenzbeschleunigung nach Richardson)

$$yf'(x) = yd\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{1}{6}f'''(x)h^2 + \frac{1}{480}f^{(s)}h^4 + \dots - f'(x)$$
$$= -d(h) - \frac{1}{6}f'''(x)h^2 + \frac{1}{120}f^{(s)}(x)h^n \Leftrightarrow 3f'(x)$$
$$= 4d\left(\frac{h}{2}\right)d(h) + \mathcal{O}\left(h^4\right) \Leftrightarrow$$

#### **Schema**

$$d(h) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

wobei im Schema dann

$$R_{l,0} = d\left(\frac{h}{2^l}\right)$$

7. Oktober 2025 4 / 19

und

$$R_{l,k} = \frac{4^k \cdot R_{l,k-1} - R_{l-1,k-1}}{4^k - 1}$$

and 
$$f'(x) = R_{l,k} + C \cdot \left(\frac{h}{2^l}\right)^{2k+2}$$

7. Oktober 2025 5 / 19

### 1.2 Rechenaufwand

In NumCS wird die Anzahl elementarer Operationen wie Addition, Multiplikation, etc benutzt, um den Rechenaufwand zu beschreiben. Wie in Algorithmen und \* ist auch hier wieder  $\mathcal{O}(\ldots)$  der Worst Case. Teilweise werden auch andere Funktionen wie  $\sin, \cos, \sqrt{\ldots}, \ldots$  dazu gezählt.

Die Basic Linear Algebra Subprograms (= BLAS), also grundlegende Operationen der Linearen Algebra, wurden bereits stark optimiert und sollten wann immer möglich verwendet werden und man sollte auf keinen Fall diese selbst implementieren.

Dieser Kurs verwendet numpy, scipy, sympy (collection of implementations for symbolic computations) und matplotlib. Dieses Ecosystem ist eine der Stärken von Python und ist interessanterweise zu einem Grossteil nicht in Python geschrieben, da dies sehr langsam wäre.

7. Oktober 2025 6 / 19

#### 1.3 Rechnen mit Matrizen

Wie in Lineare Algebra besprochen, ist das Resultat der Multiplikation einer Matrix  $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$  und einer Matrix  $B \in \mathbb{C}^{n \times p}$  ist eine Matrix  $AB = \mathbb{C}^{m \times p}$ 

**In NumPy** haben wir folgende Funktionen:

- b @ a (oder np.dot(b, a) oder np.einsum('i,i', b, a) für das Skalarprodukt
- A @ B (oder np.einsum('ik,kj->ij', )) für das Matrixprodukt
- A @ x (oder np.einsum('ij,j->i', A, x)) für Matrix × Vektor
- A.T für die Transponierung
- A.conj() für die komplexe Konjugation (kombiniert mit .T = Hermitian Transpose)
- np.kron(A, B) für das Kroneker Produkt
- b = np.array([4.j, 5.j]) um einen Array mit komplexen Zahlen zu erstellen (j ist die imaginäre Einheit, aber es muss eine Zahl direkt daran geschrieben werden)

**Bemerkung 1.3.4:** (Rang der Matrixmultiplikation) Rang(AX) = min(Rang(A), Rang(X))

**Bemerkung 1.3.7:** (Multiplikation mit Diagonalmatrix D)  $D \times A$  skaliert die Zeilen von A während  $A \times D$  die Spalten skaliert

**Beispiel 1.3.9:** D @ A braucht  $\mathcal{O}\left(n^3\right)$  Operationen, wenn wir jedoch D.diagonal()[:, np.newaxis] \* A verwenden, so haben wir nur noch  $\mathcal{O}\left(n^2\right)$  Operationen, da wir die vorige Bemerkung Nutzen und also nur noch eine Skalierung vornehmen. So können wir also eine ganze Menge an Speicherzugriffen sparen, was das Ganze bedeutend effizienter macht

Bemerkung 1.3.14: Wir können bestimmte Zeilen oder Spalten einer Matrix skalieren, in dem wir einer Identitätsmatrix im unteren Dreieck ein Element hinzufügen. Wenn wir nun diese Matrix E (wie die in der LU-Zerlegung) linksseitig mit der Matrix A multiplizieren (bspw.  $E^{(2,1)}A$ ), dann wird die zugehörige Zeile skaliert. Falls wir aber  $AE^{(2,1)}$  berechnen, so skalieren wir die Spalte

**Bemerkung 1.3.15:** (Blockweise Berechnung) Man kann das Matrixprodukt auch Blockweise berechnen. Dazu benutzen wir eine Matrix, deren Elemente andere Matrizen sind, um grössere Matrizen zu generieren. Die Matrixmultiplikation funktioniert dann genau gleich, nur dass wir für die Elemente Matrizen und nicht Skalare haben.

Untenstehend eine Tabelle zum Vergleich der Operationen auf Matrizen

Name	Operation	Mult	Add	Komplexität
Skalarprodukt	$x^H y$	n	n-1	$\mathcal{O}\left(n\right)$
Tensorprodukt	$xy^H$	nm	0	$\mathcal{O}\left(mn ight)$
$Matrix \times Vektor$	Ax	mn	(n-1)m	$\mathcal{O}\left(mn ight)$
Matrix produkt	AB	mnp	(n-1)mp	$\mathcal{O}\left(mnp ight)$

**Bemerkung 1.3.16:** Das Matrixprodukt kann mit Strassen's Algorithmus mithilfe der Block-Partitionierung in  $\mathcal{O}\left(n^{\log_2(7)}\right) \approx \mathcal{O}\left(n^{2.81}\right)$  berechnet werden.

**Bemerkung 1.3.17:** (Rang 1 Matrizen) Können als Tensorprodukt von zwei Vektoren geschrieben werden. Dies ist beispielsweise hierzu nützlich:

Sei  $A = ab^{\top}$ . Dann gilt  $y = Ax \Leftrightarrow y = a(b^{\top}x)$ , was dasselbe Resultat ergibt, aber nur  $\mathcal{O}(m+n)$  Operationen und nicht  $\mathcal{O}(mn)$  benötigt wie links.

Beispiel 1.3.18: Für zwei Matrizen  $A,B\in\mathbb{R}^{n\times p}$  mit geringem Rang  $p\ll n$ , dann kann mithilfe eines Tricks die Rechenzeit von np.triu(A @ B.T) @ x von  $\mathcal{O}\left(pn^2\right)$  auf  $\mathcal{O}\left(pn\right)$  reduziert werden. Die hier beschriebene Operation berechnet Upper $(AB^\top)x$  wobei Upper(X) das obere Dreieck der Matrix X zurück gibt. Wir nennen diese Matrix hier R. Wir können in NumPy den folgenden Ansatz verwenden, um die Laufzeit zu verringern: Da die Matrix R eine obere Dreiecksmatrix ist, ist das Ergebnis die Teilsummen von unserem Umgekehrten Vektor x, also können wir mit

7. Oktober 2025 7 / 19

np.cumsum(x[::-1], axis=0)[::-1] die Kummulative Summe berechnen. Das [::-1] dient hier lediglich dazu, den Vektor x umzudrehen, sodass das richtige Resultat entsteht. Die vollständige Implementation sieht so aus:

```
def low_rank_matrix_vector_product(A: np.ndarray, B: np.ndarray, x: np.ndarray):
    n, _ = A.shape
    y = np.zeros(n)

# Compute B * x with broadcasting (x needs to be reshaped to 2D)
    v = B * x[:, None]

# s is defined as the reverse cummulative sum of our vector
    # (and we need it reversed again for the final calculation to be correct)
    s = np.cumsum(v[::-1], axis=0)[::-1]

y = np.sum(A * s)
```

**Definition 1.3.21:** (Kronecker-Produkt) Das Kronecker-Produkt ist eine  $(ml) \times (nk)$ -Matrix, für  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  und  $B \in \mathbb{R}^{l \times k}$ , die wir in NumPy einfach mit np.kron(A, B) berechnen können (ist jedoch nicht immer ideal):

$$A \otimes B := \begin{bmatrix} (A)_{1,1}B & (A)_{1,2}B & \dots & \dots & (A)_{1,n}B \\ (A)_{2,1}B & (A)_{2,2}B & \dots & \dots & (A)_{2,n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ (A)_{m,1}B & (A)_{m,2}B & \dots & \dots & (A)_{m,n}B \end{bmatrix}$$

Beispiel 1.3.22: (Multiplikation des Kronecker-Produkts mit Vektor) Wenn man  $A \otimes B \cdot x$  berechnet, so ist die Laufzeit  $\mathcal{O}(m \times n \times l \times k)$ , aber wenn wir den Vektor x in n gleich grosse Blöcke aufteilen (was man je nach gewünschter nachfolgender Operation in NumPy in  $\mathcal{O}(1)$  machen kann mit x.reshape(n, x.shape[0] / n)), dann ist es möglich das Ganze in  $\mathcal{O}(m \cdot l \cdot k)$  zu berechnen.

Die vollständige Implementation ist auch hier nicht schwer und sieht folgendermassen aus:

```
def fast_kron_vector_product(A: np.ndarray, B: np.ndarray, x: np.ndarray):

# First multiply Bx_i, (and define x_i as a reshaped numpy array to save cost (as that

will create a valid array))

# This will actually crash if x.shape[0] is not divisible by A.shape[0]

bx = B * x.reshape(A.shape[0], round(x.shape[0] / A.shape[0]))

# Then multiply a with the resulting vector

y = A @ bx
```

Um die oben erwähnte Laufzeit zu erreichen muss erst ein neuer Vektor berechnet werden, oben im Code bx genannt, der eine Multiplikation von Bx\_i als Einträge hat.

7. Oktober 2025 8 / 19

## 2 Polynominterpolation

## 2.1 Interpolation und Polynome

Bei der Interpolation versuchen wir eine Funktion  $\widetilde{f}$  durch eine Menge an Datenpunkten einer Funktion f zu finden. Die  $x_i$  heissen Stützstellen/Knoten, für welche  $\widetilde{f}(x_i) = y_i$  gelten soll. (Interpolationsbedingung)

$$\begin{bmatrix} x_0 & x_1 & \dots & x_n \\ y_0 & y_1 & \dots & y_n \end{bmatrix}, \quad x_i, y_i \in \mathbb{R}$$

Normalerweise stellt f eine echte Messung dar, d.h. macht es Sinn anzunehmen dass f glatt ist.

Die informelle Problemstellung oben lässt sich durch Vektorräume formalisieren:

 $f \in \mathcal{V}$ , wobei  $\mathcal{V}$  ein Vektorraum mit  $\dim(\mathcal{V}) = \infty$  ist.

Wir suchen d.h.  $\widetilde{f}$  in einem Unterraum  $\mathcal{V}_n$  mit endlicher  $\dim(\mathcal{V}_n) = n$ . Sei  $B_n = \{b_1, \dots, b_n\}$  eine Basis für  $\mathcal{V}_n$ . Dann lässt sich der Bezug zwischen f und  $\widetilde{f} = f_n(x)$  so ausdrücken:

$$f(x) \approx f_n(x) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j b_j(x)$$

**Bemerkung 2.1.2:** Unterräume  $V_n$  existieren nicht nur für Polynome, wir beschränken uns aber auf  $b_j(x) = x^{i-1}$ . Andere Möglichkeiten:  $b_j = \cos((j-1)\cos^-1(x))$  (Chebyshev) oder  $b_j = e^{i2\pi jx}$  (Trigonometrisch)

**Satz 2.1.5:** (Peano) f stetig  $\Longrightarrow \exists p(x)$  welches f in  $||\cdot||_{\infty}$  beliebig gut approximiert.

**Definition 2.1.7:** (Raum der Polynome)  $\mathcal{P}_k := \{x \mapsto \sum_{j=0}^k \alpha_j x^j\}$  **Definition 2.1.8:** (Monom)  $f: x \mapsto x^k$ 

**Satz 2.1.9:** (Eigenschaft von  $\mathcal{P}_k$ )  $\mathcal{P}_k$  ist ein Vektorraum mit  $\dim(\mathcal{P}_k) = k + 1$ .

#### 2.1.1 Monombasis

**Satz 2.1.10:** (Eindeutigkeit)  $p(x) \in (P)_k$  ist durch k+1 Punkte  $y_i = p(x_i)$  eindeutig bestimmt.

Dieser Satz kann direkt angewendet werden zur Interpolation, in dem man p(x) als Gleichungssystem schreibt.

$$p_n(x) = \alpha_n x^n + \dots + \alpha_0 x^0 \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{bmatrix}}_{\text{Vorderwords Matrix}} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Um  $\alpha_i$  zu finden ist die Vandermonde Matrix unbrauchbar, da die Matrix schlecht konditioniert ist.

Zur Auswertung von p(x) kann man direkt die Matrix-darstellung nutzen, oder effizienter:

**Definition 2.1.11:** (Horner Schema) 
$$p(x) = (x \dots x(x(\alpha_n x + \alpha_{n-1}) + \dots + \alpha_1) + \alpha_0)$$

In NumPy polyfit liefert die direkte Auswertung, polyval wertet Polynome via Horner-Schema aus. (Gemäss Script, in der Praxis sind diese Funktionen deprecated)

7. Oktober 2025 9 / 19

#### 2.2 Newton Basis

Die Newton-Basis hat den Vorteil, dass sie leichter erweiterbar als die Monombasis ist.

Die Konstruktion verläuft iterativ, und vorherige Datenpunkte müssen nicht neuberechnet werden.

**Satz 2.2.3:** (Newton-Basis)  $\{N_0, \ldots, N_n\}$  ist eine Basis von  $\mathcal{P}_n$ 

$$N_0(x) := 1$$
  $N_1(x) := x - x_0$   $N_2(x) := (x - x_0)(x - x_1)$  ...  
 $N_n(x) := \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i)$ 

#### 2.2.1 Koeffizienten

Wegen Satz 2.2.3 lässt sich jedes  $p_n \in \mathcal{P}_n$  als  $p_n(x) = \sum_{i=0}^n \beta_i N_i(x)$  darstellen. Ein Gleichungssystem liefert alle  $\beta_i$ :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & N_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & N_0 & \cdots & N_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Die Matrixmultiplikation in  $\mathcal{O}(n^3)$  ist aber nicht nötig: Es gibt ein effizienteres System.

**Definition 2.2.5:** (Dividierte Differenzen)

$$y[x_i] := y_i \\ y[x_i, \dots, x_{i+k}] \overset{\text{Rec.}}{:=} \frac{y[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - y[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i} \\ x_1 \\ y[x_1] \\ x_2 \\ y[x_2] \\ x_2 \\ y[x_2] \\ x_3 \\ y[x_3] \\ x_3 \\ y[x_3] \\ x_3 \\ y[x_3]$$

Bemerkung 2.2.6: (Äquidistante Stellen)

Falls  $x_j = x_0 + \underbrace{j \cdot h}_{:=\Delta^j}$  gilt vereinfacht sich einiges:

$$y[x_0, x_1] = \frac{1}{h} \Delta y_0$$

$$y[x_0, x_1, x_2] = \frac{1}{2!h} \Delta^2 y_0$$

$$y[x_0, \dots, x_n] = \frac{1}{n!h^n} \Delta^n y_0$$

Satz 2.2.8: (Newton) Falls  $\beta_j=y[x_0,\ \dots\ ,x_j]$  geht das resultierende Polynom durch alle  $(x_i,y_i)$ . (D.h. die dividierten Differenzen sind korrekt.)

7. Oktober 2025 10 / 19

Matrixmultiplikation in  $\mathcal{O}(n^3)$ , Speicher  $\mathcal{O}(n^2)$ 

```
Vektorisierter Ansatz in \mathcal{O}(n^2), Speicher \mathcal{O}(n)
```

```
# Slow matrix approach
                                                      # Fast vectorized approach
   def divdiff_slow(x,y):
                                                      def divdiff_fast(x,y):
       n = y.size
                                                          n = y.shape[0]
       T = np.zeros((n,n))
       T[:,0] = y
                                                          for k in range(1, n):
                                                              y[k:] = (y[k:] - y[(k-1):n-1])
                                                              y[k:] /= (x[k:] - x[0:n-k])
       for l in range(1,n):
            for i in range(n-1):
                T[i, 1] = (T[i+1, 1-1] - T[i, 1-1])
                                                         return y
                T[i, 1] /= (x[i+1] - x[i])
10
11
       return T[0,:]
12
```

#### 2.2.2 Auswertung

Auswertung eines Newton-Polynoms funktioniert in  $\mathcal{O}(n)$  durch ein modifiziertes Horner-Schema:

### 2.2.3 Fehler

**Satz 2.2.12:** (Fehler)  $f:[a,b] \to \mathbb{R}$  ist (n+1)-mal diff.-bar, p ist das Polynom zu f in  $x_0,\ldots,x_n \in [a,b]$ .

$$\forall x \in [a,b] \; \exists \xi \in (a,b): \qquad \underbrace{f(x) - p(x)}_{\text{Eabler}} = \prod_{i=0}^{n} (x - x_i) \cdot \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

Man bemerke: Die Wahl der Stützpunkte hat direkten Einfluss auf den Fehler.

7. Oktober 2025 11 / 19

#### 2.3 Lagrange- und Baryzentrische Interpolationsformeln

## Lagrange Polynome

Definition 2.3.1

Für Knoten (auch gennannt Stützstellen)  $x_0, x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$  definieren wir die Lagrange-Polynome für n =Anzahl Stützstellen, also haben wir n-1 Brüche, da wir eine Iteration überspringen, weil bei dieser j=i ist:

$$l_i(x) = \prod_{j=0 \neq i}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Falls j = i im Produkt, so überspringt j diese Zahl.

**Beispiel 2.3.2:** Seien  $x_0, x_1, x_2$  die Stützstellen für die Lagrange-Polynome (mit n=2):

$$l_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \cdot \frac{x - x_2}{x_0 - x_2}$$

$$l_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \cdot \frac{x - x_2}{x_1 - x_2}$$

$$l_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \cdot \frac{x - x_2}{x_0 - x_2} \qquad l_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \cdot \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} \qquad l_2(x) = \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} \cdot \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

## Lagrange-Interpolationsformel

Satz 2.3.3

Die Lagrange-Polynome  $l_i$  zu den Stützstellen  $(x_0,y_0),\ldots,(x_n,y_n)$  bilden eine Basis der Polynome  $\mathcal{P}_n$  und es gilt:

$$p(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x) \text{ mit } l_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Bemerkung 2.3.4: (Eigenschaften der Lagrange-Polynome)

1.  $l_i(x_i) = 0 \ \forall j \neq i$ 

3.  $deg(l_i) = n \ \forall i$ 

2.  $l_i(x_i) = 1 \ \forall i$ 

4. 
$$\sum_{k=0}^{n} l_k(x) = 1$$
 und  $\sum_{k=0}^{n} l_k^{(m)}(x) = 0$  für  $m > 0$ 

Da eine Implementation, welche direkt auf den Lagrange-Polynomen basiert, eine Laufzeit von  $\mathcal{O}\left(n^3\right)$  hätte, suchte man nach einer besseren Methode. Mit der baryzentrischen Interpolationsformel wird zuerst ein Pre-Computing auf Teilen der Lagrange-Polynome durchgeführt, was dann dazu führt, dass die Laufzeit auf  $\mathcal{O}(n^2)$  sinkt  $(\mathcal{O}(n)$  für die Auswertung der Formel und  $\mathcal{O}(n^2)$  für die Berechnung der  $\lambda_k$ ). Man berechnet die baryzentrischen Gewichte  $\lambda_k$  folgendermassen:

$$\lambda_k = \prod_{i \neq k} \frac{1}{x_k - x_j}$$

oder das ganze mithilfe von Numpy:

```
def barycentric_weights(x: np.ndarray) -> np.ndarray:
       n = len(x)
       # Initialize to zeros
       barweight = np.ones(n)
       for k in range(n):
            # Vectorized differences between x_k and all xs
           differences = x[k] - x
            # Remove the k-th element (and handle edge cases for k=0 and k=n-1)
            if k < n - 1 and k > 0:
               diff_processed = np.concatenate((differences[:k], differences[(k + 1) :]))
                barweight[k] = 1 / np.prod(diff_processed)
11
            elif k == 0:
12
                barweight[k] = 1 / np.prod(differences[1:])
13
            else:
14
               barweight[k] = 1 / np.prod(differences[:k])
15
       return barweight
16
```

7. Oktober 2025 12 / 19 Gleiche funktion, etwas kürzer:

```
def barycentric_weights(x: np.ndarray) -> np.ndarray:
    n = len(x)
    w = np.ones(n) # = barweight
    # Compute the (non-inverted) product, avoiding case (x[i] - x[i]) = 0
    for i in range(0, n, 1):
        if (i-1 > 0): w[0:(i-1)] *= (x[0:(i-1)] - x[i])
        if (i+1 < n): w[i+1:n] *= (x[i+1:n] - x[i])
    # Invert all at once
    return 1/w</pre>
```

Mit dem können wir dann ein Polynom mit der baryzentrischen Interpolationsformel interpolieren:

## Baryzentrische Interpolationsformel

**Formel** 

$$p(x) = \frac{\sum_{k=0}^{n} \frac{\lambda_k}{x - x_k} y_k}{\sum_{k=0}^{n} \frac{\lambda_k}{x - x_k}}$$

Falls wir die Stützstellen als (n+1) Chebyshev-Abszissen  $x_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)$  wählen, so sind alle  $\lambda_k$  gegeben durch  $\lambda_k = (-1)^k \delta_k$  mit  $\delta_0 = \delta_n = 0.5$  und  $\delta_i = 1$ .

Mit anderen  $\lambda_k$  eröffnet die baryzentrische Formel einen Weg zur Verallgemeinerung der Interpolation mittels rationaler Funktionen und ist entsprechend kein Polynom mehr.

Eine weitere Anwendung der Formel ist als Ausganspunkt für die Spektralmethode für Differenzialgleichungen.

```
def interp_barycentric(
       data_point_x: np.ndarray,
       data_point_y: np.ndarray,
       barweight: np.ndarray,
       x: np.ndarray
   ):
       p_x = np.zeros_like(x)
       n = data_point_x.shape[0]
       for i in range(x.shape[0]):
10
            # Separate sums to divide in the end
11
            upper_sum = 0
12
            lower_sum = 0
13
            for k in range(n):
                frac = barweight[k] / (x[i] - data_point_x[k])
15
                upper_sum += frac * data_point_y[k]
16
                lower_sum += frac
17
            p_x[i] = upper_sum / lower_sum
18
19
       return p_x
20
```

7. Oktober 2025 13 / 19

#### 2.3.1 Fehler

Falls an den Stützstellen  $x_i$  durch beispielsweise ungenaue Messungen unpräzise Werte  $\widetilde{y_i}$  haben, so entsteht logischerweise auch ein unpräzises Polynom  $\widetilde{p}(x)$ . Verglichen in der Lagrange-Basis zum korrekten Interpolationspolynom p(x) ergibt sich folgender Fehler:

$$|p(x) - \widetilde{p}(x)| = \left| \sum_{i=0}^{n} (y_i - \widetilde{y}_i) l_i(x) \right| \le \max_{i=0,\dots,n} |y_i - \widetilde{y}_i| \cdot \sum_{i=0}^{n} |l_i(x)|$$

**Definition 2.3.5:** (Lebesgue-Konstante) Zu den Stützstellen  $x_0, \ldots, x_n$  im Intervall [a, b] ist sie definiert durch

$$\Lambda_n = \max_{x \in [a,b]} \sum_{i=0}^n |l_i(x)|$$

**Satz 2.3.7:** (Auswirkung von Messfehlern) Es gilt (wenn  $\Lambda_n$  die beste Lebesgue-Konstante für die Ungleichung ist):

$$\max_{x \in [a,b]} |p(x) - \widetilde{p}(x)| \le \Lambda_n \max_{i=0,\dots,n} |y_i - \widetilde{y}_i|$$

**Fehler** 

Satz 2.3.8

Sei  $f:[a,b] \to \mathbb{R}$  und p das Interpolationspolynom zu f. Seien  $x_0,\dots,x_n$  die Stützstellen, dann gilt:

$$||f(x) - p(x)||_{\infty} = \max_{x \in [a,b]} |f(x) - p(x)| \le (1 + \Lambda_n) \min_{q \in \mathcal{P}_n} \max_{x \in [a,b]} |f(x) - q(x)|$$

**Bemerkung 2.3.10:** Für gleichmässig auf I verteilte Stützstellen gilt  $\Lambda_n \approx \frac{2^{n+1}}{en\log(n)}$ 

Wichtig: Niemals gleichmässig verteilte Stützstellen verwenden für die Interpolation von Polynomen hohen Grades

Präzisere Interpolationen lassen sich beispielsweise durch Unterteilen des Intervalls in kleinere Intervalle finden, indem man für jedes Intervall ein separates Polynom berechnet, oder indem eine ideale Verteilung der Stützstellen wählt (was wiederum nicht einfach zu erzielen ist, siehe nächstes Kapitel).

7. Oktober 2025 14 / 19

## 2.4 Chebyshev Interpolation

## **Chebyshev-Polynome**

**Definition 2.4.1** 

**Erster Art** 

**Zweiter Art** 

$$T_n(x) = \cos(n\arccos(x)), x \in [-1, 1]$$

$$U_n(x) = \frac{\sin((n+1)\arccos(x))}{\sin(\arccos(x))}, \quad x \in [-1, 1]$$

 $T_n(x)$  scheint erst nicht ein Polynom zu sein, aber wir haben einen  $\arccos$  in einem  $\cos$ . Zudem:

**Satz 2.4.3:** (Eigenschaften) Das n-te Chebyshev-Polynom ist ein Polynom von Grad n und für  $x \in [-1, 1]$  gilt:

1. 
$$T_0(x) = 1, T_1(x) = x,$$
  
 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$ 

3. 
$$T_n\left(\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right) = (-1)^k \text{ für } k = 0, \dots, n$$

2. 
$$|T_n(x)| \le 1$$

4. 
$$T_n\left(\cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right)\right) = 0$$
 für  $k = 0, \dots, n-1$ 

**Definition 2.4.4:** (Chebyshev-Knoten) Die (n+1) Chebyshev-Knoten  $x_0, \ldots, x_n$  im Intervall [-1, 1] sind die Nullstellen von  $T_{n+1}(x)$ 

**Bemerkung 2.4.5:** (Chebyshev-Knoten für beliebiges Intervall) Für I = [a, b] sind die Chebyshev-Knoten:

$$x_k = a + \frac{1}{2}(b - a)\left(\cos\left(\frac{2k+1}{2(n+1)}\pi\right) + 1\right) \quad k = 0, \dots, n$$

**Definition 2.4.6:** (Chebyshev-Abszissen) Die (n-1) Chebyshev-Abszissen  $x_0, \ldots, x_{n-2}$  im Intervall [-1,1] sind die Extrema des Chebyshev-Polynoms  $T_n(x)$  und zeitgleich die Nullstellen von  $U_{n-1}(x)$ . Je nach Kontext nimmt man noch die Grenzen des Intervalls (1 und -1) hinzu und hat dann (n+1) Abszissen.

Die Baryzentrischen Gewichte sind dann viel einfacher zu berechnen:  $\lambda_k = (-1)^k$  (siehe Bemerkung unterhalb der Baryzentrischen Interpolationsformel, Kapitel 2.3)

**Bemerkung 2.4.7:** (Chebyshev-Abszissen für beliebiges Intervall) Für I = [a, b] sind die Chebyshev-Abszissen:

$$x_k = a + \frac{1}{2}(b-a)\left(\cos\left(\frac{k}{n}\pi\right) + 1\right)$$
  $k = 0,\dots, n$ 

Oder  $k = 1, \dots, n-1$  bei ausgeschlossenen Endpunkten a und b

Bemerkung 2.4.8: Gegen die Ränder des Intervalls werden die Chebyshev-Knoten dichter.

### Orthogonalität

Satz 2.4.9

Die Chebyshev-Polynome sind orthogonal bezüglich des Skalarprodukts

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} f(x)g(x) \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx$$

Sie  $(T_0,\ldots,T_n)$  sind zudem orthogonal bezüglich des diskreten Skalarprodukts im Raum der Polynome von Grad < n

$$(f,g) = \sum_{l=0}^{n} f(x_l)g(x_l)$$

wobei  $(x_0, \ldots, x_n)$  die Nullstellen von  $T_{n+1}$  sind.

7. Oktober 2025

#### 2.4.1 Fehler

Was hat die neue Verteilung für einen Einfluss auf den Fehler?

## Fehlerabschätzung

Satz 2.4.11

Unter allen  $(x_0,\ldots,x_n)$  mit  $x_i\in\mathbb{R}$  wird (wobei  $x_k$  die Nullstellen von  $T_{n+1}$  sind)

$$\max_{x \in [-1,1]} |(x-x_0) \cdot \ldots \cdot (x-x_n)| \qquad \qquad \text{minimal für } x_k = \cos \left(\frac{2k+1}{2(n+1)}\pi\right)$$

Folglich sind also die Nullstellen der Chebyshev-Polynome  $T_n$  die bestmögliche Wahl für die Stützstellen. Da die Abszissen mit FFT einfacher zu berechnen sind, werden diese oft bevorzugt berechnet. Dies, da die Nullstellen von  $T_n$  in den Extrema von  $T_{2n}$  enthalten sind, während zudem zwischen zwei nebeneinanderliegenden Chebyshev-Abszissen jeweils eine Nullstelle von  $T_{2n}$  liegt

**Satz 2.4.13:** (Lebesgue-Konstante) Für die Chebyshev-Interpolation:  $\Lambda_n \approx \frac{2}{\pi} \log(n)$  für  $n \to \infty$ 

## Interpolationspolynom

Satz 2.4.15

Das Interpolationspolynom p zu f mit Chebyshev-Knoten gleich der Nullstellen von  $T_{n+1}$  ist gegeben durch

$$p(x) = c_0 + c_1 T_1(x) + \ldots + c_n T_n(x)$$

wobei für die  $c_k$  gilt:

$$c_k = \frac{2}{n+1} \sum_{l=0}^n f\left(\underbrace{\cos\left(\frac{2l+1}{n+1}\frac{\pi}{2}\right)}_{=x_i(\mathsf{Knoten})}\right) \cos\left(k\frac{2l+1}{n+1}\frac{\pi}{2}\right) \qquad \qquad \mathsf{f\"{u}r} \ k = 1, \dots, n$$

$$c_k = \frac{1}{n+1} \sum_{l=0}^n f\left(\underbrace{\cos\left(\frac{2l+1}{n+1}\frac{\pi}{2}\right)}_{=x_i(\mathsf{Knoten})}\right) \cos\left(k\frac{2l+1}{n+1}\frac{\pi}{2}\right) \qquad \text{für } k = 0$$

Für  $n \ge 15$  berechnet man  $c_k$  mit der Schnellen Fourier Transformation (FFT).

Bemerkung 2.4.16: (Laufzeit) Für die Interpolation ergibt sich folgender Aufwand:

$$\begin{array}{ll} \text{Direkte Berechnung der } c_k & \mathcal{O}\left((n+1)^2\right) \text{ Operationen} \\ \text{Dividierte Differenzen} & \mathcal{O}\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) \text{ Operationen (zum Vergleich)} \\ c_k \text{ mittels FFT} & \mathcal{O}\left(n\log(n)\right) \text{ Operationen} \end{array}$$

Satz 2.4.17: (Clenshaw-Algorithmus) Seien  $d_{n+2}=d_{n+1}=0$ . Sei  $d_k=c_k+(2x)d_{k+1}-d_{k+2}$  für  $k=n,\ldots,0$  Dann gilt:  $p(x)=\frac{1}{2}(d_0-d_2)$  und man kann p(x) mit Hilfe einer Rückwärtsrekursion berechnen

Der Clenshaw-Algorithmus ist sehr stabil, auch wenn er mit (oft) unstabilen Rekursionen implementiert ist.

## 2.5 DFT und Chebyshev-Interpolation

Der folgende Abschnitt wurde ausgelassen, da dieser (noch) nicht während den Vorlesungen behandelt wurde. Er behandelt primär die Implementation der Chebyshev-Interpolation.

7. Oktober 2025 16 / 19

**Definition 3.1.3** 

# 3 Trigonometrische Interpolation

#### 3.1 Fourier-Reihen

Eine Anwendung der Schnellen Fourier-Transformation (FFT) ist die Komprimierung eines Bildes und sie wird im JPEG-Format verwendet.

**Definition 3.1.1:** (*Trigonometrisches Polynom von Grad*  $\leq m$ ) Die Funktion:

$$p_m(t):=t\mapsto \sum_{j=-m}^m \gamma_j e^{2\pi i j t}$$
 wobei  $\gamma_j\in\mathbb{C}$  und  $t\in\mathbb{R}$ 

**Bemerkung 3.1.2:**  $p_m : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$  ist periodisch mit Periode 1. Falls  $\gamma_{-j} = \overline{\gamma_j}$  für alle j, dann ist  $p_m$  reellwertig und  $p_m$  kann folgendermassen dargestellt werden  $(a_0 = 2\gamma_0, a_j = 2\Re(\gamma_j))$  und  $b_j = -2\Im(\gamma_j)$ :

$$p_m(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{j=1}^{m} (a_j \cos(2\pi jt) + b_j \sin(2\pi jt))$$

### $L^2$ -Funktionen

Wir definieren die  $L^2$ -Funktionen auf dem Intervall (0,1) als

$$L^{2}(0,1) := \{ f : (0,1) \to \mathbb{C} \mid ||f||_{L^{2}(0,1)} < \infty \}$$

während die  $L^2$ -Norm auf (0,1) durch das Skalarprodukt

$$\langle g, f \rangle_{L^2(0,1)} := \int_0^1 \overline{g(x)} f(x) \, \mathrm{d}x$$

über  $||f||_{L^2(0,1)} = \sqrt{\langle f,f \rangle_{L^2(0,1)}}$  induziert wird

**Bemerkung 3.1.4:**  $L^2(a,b)$  lässt sich analog definieren mit

$$\begin{split} \langle g,f\rangle_{L^2(a,b)} &:= \int_a^b \overline{g(x)} f(x) \ \mathrm{d}x \\ &= (b-a) \int_0^1 \overline{g(a+(b-a)t)} f(a+(b-a)t) \ \mathrm{d}t \end{split}$$

In Anwendungen findet sich oft das Intervall  $\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$ . Dann verwandeln sich die Integrale in die Form  $\frac{1}{T}\int_{\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{2}}(\ldots)\,\mathrm{d}t$  und  $\exp(2\pi ijt)$  durch  $\exp(i\frac{2\pi j}{T}t)$  ersetzt wird.

**Bemerkung 3.1.6:** Die Funktionen  $\varphi_k(x) = \exp(2\pi i k x)$  sind orthogonal bezüglich des  $L^2(0,1)$ -Skalarprodukts, bilden also eine Basis für den Unterraum der trigonometrischen polynome.

**Definition 3.1.7:** Eine Funktion f ist der  $L^2$ -Grenzwert von Funktionenfolgen  $f_n \in L^2(0,1)$ , wenn für  $n \to \infty$  gilt, dass  $||f - f_n||_{L^2(0,1)} \to 0$ 

#### Fourier-Reihe

Satz 3.1.8

Jede Funktion  $f \in L^2(0,1)$  ist der Grenzwert ihrer Fourier-Reihe:

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(k)e^{2\pi ikt}$$

wobei die Fourier-Koeffizienten

$$\widehat{f}(k) = \int_0^1 f(t)e^{-2\pi ikt} \, \mathrm{d}t \ k \in \mathbb{Z}$$

definiert sind. Es gilt die Parseval'sche Gleichung:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(k)|^2 = ||f||_{L^2(0,1)}^2$$

7. Oktober 2025 17 / 19

**Bemerkung 3.1.9:** Oder viel einfacher und kürzer: Die Funktionen  $\varphi_k(x)$  bilden eine vollständige Orthonormalbasis in  $L^2(0,1)$ .

Bemerkung 3.1.14: Die Parseval'sche Gleichung beschreibt einfach gesagt einen "schnellen" Abfall der  $\widehat{f}(k)$ . Genauer gesagt, klingen die Koeffizienten schneller als  $\frac{1}{\sqrt{k}}$  ab. Sie sagt zudem aus, dass die  $L^2$ -Norm der Funktion aus einer Summe berechnet werden kann (nicht nur als Integral). Wenn wir die Fourier-Reihe nach t ableiten, erhalten wir

$$f'(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi i k \hat{f}(k) e^{2\pi i k t}$$

#### Fourier-Reihe

Satz 3.1.15


Seien f und f' integrierbar auf (0,1), dann gilt  $\widehat{f}'(k) = 2\pi i k \widehat{f}(k)$  für  $k \in \mathbb{Z}$ . Falls die Operationen erlaubt sind, dann gilt zudem:

$$\widehat{f^{(n)}} = (2\pi i k)^n \widehat{f}(k) \text{ und } ||f^{(n)}||_{L^2}^2 = (2\pi)^{2n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} k^{2n} |\widehat{f}(k)|^2$$

Falls die Funktion jedoch nicht glatt ist, dann entstehen Überschwingungen an den Sprungstellen, die näher und näher an die Sprünge herankommen, aber nicht kleiner werden, wenn wir mehr Terme der Fourier-Reihe aufsummieren. Das Phänomen wird das **Gibbs-Phänomen** gennant und wir haben  $L^2$ -Konvergenz, aber keine punktweise Konvergenz an der Sprungstelle.

**Bemerkung 3.1.17:** Diese Überschwingungen entstehen durch die Definition der Fourier-Reihe und sind in der untenstehenden Abbildung 1 aus dem Skript sehr gut ersichtlich. Die dargestellte Funktion ist die Fourier-Reihe der charakteristischen Funktion des Intervalls  $[a,b] \subseteq ]0,1[$ , welche sich folgendermassen analytisch berechnen lässt:

$$b - a + \frac{1}{\pi} \sum_{k \neq 0} e^{-ikc} \frac{\sin(kd)}{k} e^{i2\pi kt}, \quad t \in [0, 1]$$






Abbildung 1: Überschwingungen der Fourier-Reihe der charakteristischen Funktion des Intervalls  $[a,b] \subseteq ]0,1[$ 

**Bemerkung 3.1.19:** Meist ist es nicht möglich (oder nicht sinnvoll) die Fourier-Koeffizienten analytisch zu berechnen, weshalb man wieder zur Numerik und der Trapezformel greift, die folgendermassen definiert ist für  $t_l=\frac{l}{N}$ , wobei  $l=0,1\ldots,N-1$  und N die Anzahl der Intervalle ist:

$$\widehat{f}_N(k) := \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} f(t_l) e^{-2\pi i k t_l} \approx \widehat{f}(k)$$

#### 3.2 Diskrete Fourier Transformation

7. Oktober 2025 18 / 19

# 3.3 Schnelle Fourier Transformation

7. Oktober 2025 19 / 19